CVIEWTEK

Full HD 1080p

PLC Power Line Communication

1080P 25~30fps

H.265 Video Format

IEEE 802.3/U

Day & Night

產品特殊性：

1. 電力線影像傳輸技術PLC;是網路攝影機，免網路線同一電力迴路下，只需電線實現免網路拉線困擾

2. 支援 錄製影像 和聲音接收(選配)
影像錄製輸入和輸出：1920x1080 Full HD 1080P

3. 適用於 居家室內擺飾/ 商家店，公司櫃檯擺飾之外，並達到室內環境監控安全。

2.0M 二百萬像素寬動態 Full HD 1080P CMOS感測器。

支援PLC IEEE 802.3/ IEEE 802.3U網路協議

製造商：
科龍興業股份有限公司
台灣桃園市經國路859號2F
TEL:03 3465559

電線是網路傳輸線，同時間可提供電源

- ✓ 2.0M 百萬像素寬動態 Full HD 1080P CMOS 感測器
- ✓ 適用於室內擺飾/ 商家店櫃檯擺飾並達到監控安全
- ✓ 支援錄製影像 和 聲音接收(選購)
- ✓ 影像輸出：1920x1080 Full HD 1080P
- ✓ 支援電力線影像傳輸技術 PLC; 傳輸距離達 160M
- ✓ 同一電力迴路下，實現免網路拉線困擾
- ✓ 支援 PLC IEEE 802.3/ IEEE 802.3U 網路協議

易電通網路攝影機規格	易電通家庭網路攝影機 招財貓(E6)
感測器	1/2.5”, 200萬圖元 Full HD 1080P CMOS 感測器 (1920x1080)
視頻處理	H.265 影像編碼,;
幀率	Full HD 1080P 30 幀,支援 1~30 幀/秒可調;
圖像輸出	主碼流: NTSC: FULL HD 1080P (1920x1080)/ 30 fps; PAL: FULL HD 1080P (1920x 1080)/ 25fps 子碼流: 720x480, 640x360
最低照度	白天: 彩色 0.6Lux@F1.2, 晚上: 黑白 0.06Lux@F1.2 (紅外線 LED On.) 彩色 0.6Lux@F1.2 (白光 LED On.)
日夜切換	支援日夜轉換,支援光敏電阻信號聯動
夜視紅外線	6 顆 (20m) 紅外線大點陣燈; 夜晚白光燈大點陣(選配)
鏡頭規格	廣角鏡頭 3.6 mm
網路介面	PLC 易電通介面; 符合 IEEE 802.3/ IEEE802.3U 網路協定;
資料存儲類型	後端 NVR 主機錄影存儲，智慧型手機聯網抓圖圖片存儲
存儲方式	H.265 格式; Full HD 1080P 像素（NVR 本機錄影）
同步系統	內同步
工作溫度	-10℃ - +65℃
輸入電壓與電流	AC 100~ 240V
防水係數/ Dimension	室內專用/ SIZE: 最高 400mm x 最寬 360mm
保固期限	購買日起 12 個月
可加購配件	易電通接收盒

Kelung tech.

台灣製造/ 製造商:

科龍興業股份有限公司/ 330 台灣桃園市經國路 859 號 2F

TEL:+886 3 3465559, www.kelung.com.tw