產品特性：

●自動連接局域網(LAN)或者廣域網路(Internet)的攝像機，PVR 就可以對攝像機進行集中管理、存儲

●私人雲存儲伺服器功能，看門狗功能，斷電後來電設備自動啟動

●視頻監控資料不會被偷與被破壞，視頻監控資料得以 100%保證

●支援使用 P2P 連接網路攝像機、網路快球，自動穿透

●支持手機 APP、VMS 用戶端、EasyWeb 對 PVR 進行預覽、管理、遠端重播

●錄影支援網路和本地 USB 設備匯出

影像感應元件	1/2.5” 200MP Full HD 1080P CMOS sensor (1920x1080)	位元速率	不變與可變位元速率 (32kbps~12000kbps)
錄影格式	H.264, Full HD 1080P 30fps, 1~30/s 可調	網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP search. Support P6S
影像輸出/輸入	主碼流: 1920×1080,	網路傳輸	4G 電信網路 / RJ45
	子碼流:720x480, 640x360	瀏覽器	IE，Chrome，Firefox，Safari
影像專業元件最低照度	白天: 彩色 0.6 Lux@F1.2, 晚上: 黑白 0.08 Lux@F1.2	網際協定	ONVIF,UID code
日間模式	FULL Color HD 1080P	資料存儲類型	PVR 主機/電腦/手機
夜間模式	白光模式(40m)	儲存方式	H.264；Full HD 1080P (NVR)
鏡頭規格	4-12mm 定焦鏡頭	支援系統	iOS (暫無回放功能) ANDROID
WDR	支援	工作環境	溫度:-10°C ~ 65°C
支援影像技術	H.264/ MJPEG	電源	DV12V/1.5A AC 100V~240V
最大解析度	1920*1080	防水防塵	IP66
保固	1 年	尺寸	210L x 80W x 90H mm
Specifications Subject to change without notification			

科龍興業股份有限公司/ 330 台灣桃園市經國路 859 號 2F
TEL:+886 3 3465559, www.kelung.com.tw